

## DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI POSTEGGI

---

### 1. ALTEZZE E TRATTAMENTO DEI FRONTI E DELLE PARETI

Due le misure in elevazione sul filo esterno del posteggio:

- 3 metri
- 5 metri

La misura maggiore è appropriata in considerazione dell'ampiezza dei corridoi e del volume dei padiglioni. Al fine di non penalizzare gli stand più piccoli è permessa anche l'altezza di 3 metri, sempre sul bordo. Per ottenere un ordine ed una qualità percettiva, sul filo esterno del posteggio non possono essere utilizzate misure diverse da quelle prescritte.

Chi intendesse, per volontà progettuale o per l'utilizzo di strutture preesistenti, **attestarsi su altre misure in altezza, in ogni modo non superiori a 5 metri, dovrà arretrare di almeno 50 cm** rispetto al confine sul corridoio.

Se l'allestimento è realizzato con travi americane o strutture metalliche, le stesse devono essere sempre rivestite.

È prevista la possibilità di installare dei corpi illuminanti sui fronti dei posteggi a condizione che siano fissati a una altezza da terra compresa tra i 250 cm e il filo massimo del posteggio (300 o 500 cm), abbiano un ingombro in corsia di 15 cm al massimo, comprensivo di lampada ed eventuali attacchi/braccetti e non arrechino disturbo agli stand vicini.

È consentita l'installazione di 3 corpi illuminanti su ogni lato libero fino a 10 metri di lunghezza; per posteggi con fronti superiori ai 10 metri è previsto il posizionamento di un elemento aggiuntivo ogni 5 metri lineari.

Le **pareti in adiacenza** agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno avere **finitura completa di colore bianco e "a regola d'arte"** della parte che si affaccia sui posteggi confinanti. Allo stesso modo **la parte superiore dei posteggi**, visibile dalla balconata, deve anch'essa essere **rifinita "a regola d'arte"**.

Le pareti che insistono sulle corsie di accesso agli idranti o pulsanti antincendio dovranno, se realizzate avere una altezza pari a 3 o 5 metri per uno sviluppo in profondità pari a quello del posteggio ed essere rifinite, per la parte che affaccia sulle corsie medesime, in colore bianco e "a regola d'arte".

### 2. INGRESSI E TRASPARENZE

Ferme restando le disposizioni di sicurezza e di accessibilità al posteggio stabilite dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano, si richiede di rispettare una **quota complessiva di ingressi e parti trasparenti non inferiore al 20% della sommatoria dei lati liberi**. Dal conteggio di tale percentuale sono escluse le uscite di emergenza. Nell'eventualità di lati chiusi **si raccomanda l'accortezza** di strutturare gli stessi in modo tale che per qualità architettonica, grafica ed articolazione **non si provochi un effetto muro "cieco"** sulle corsie. In merito all'accessibilità del posteggio, si precisa che tutti i visitatori devono averne accesso in conformità a quanto normato dall'articolo 15 "Allestimento dello spazio assegnato" del Regolamento Generale dell'iniziativa.

### 3. SOPPALCHI

Per posteggi con superficie pari o superiore a 90 mq, è possibile realizzare dei soppalchi da destinarsi a uso ufficio e/o ricevimento clienti.

Anche in questo caso è **necessario attenersi a quanto previsto per le altezze dei fronti**; pertanto, qualora il soppalco insista sul **lato in corsia**, l'altezza del medesimo è fissata in **5 metri**. Di contro, **altezze diverse** - peraltro sempre in accordo con le disposizioni di sicurezza e non superiori ai 5 metri - possono essere previste purché la **struttura sia arretrata di almeno 50 cm** dal fronte.

Per quanto riguarda le disposizioni tecniche, vi rimandiamo alle "Norme per la realizzazione di soppalchi" redatte da Fiera Milano, che saranno disponibili unitamente alla notifica ufficiale di assegnazione e al rilievo in scala 1:100 del posteggio assegnato.

#### 4. APPENDIMENTI

Sono ammessi appendimenti di strutture (travi reticolari “americane”), previo verifica di fattibilità con il Customer Service di competenza, con l'accortezza di rispettare quanto sopra disposto in materia di altezze sul perimetro e all'interno dei posteggi assegnati.

- **Travi reticolari “americane” e strutture sospese per l'illuminazione:**

**tali strutture (calcolate e certificate come da normativa vigente)** devono essere posizionate obbligatoriamente a 6 metri di altezza, arretrate di almeno 50 cm rispetto al filo del posteggio, indipendentemente dalle dimensioni e dall'altezza dello stesso. Possono essere rivestite con materiale di colore nero e, se strutturate in modo da formare un “ring”, possono essere rifinite con ciellino. Tali elementi sono utilizzabili esclusivamente per l'installazione di impianti di illuminazione, senza l'uso di braccetti o di altri elementi che distanzino le lampade dalle travi, o per la sospensione di elementi di allestimento o grafici, il cui filo massimo superiore deve essere a 5 metri da terra. Nei **padiglioni 8, 12, 16 e 20** per impedimenti di natura tecnico-impiantistica, non è possibile realizzare ovunque appendimenti a quota 6 metri. Vi preghiamo pertanto di verificare con i Customer Service competenti la posizione del vostro posteggio.

- **Strutture di allestimento sospese:**

è consentita anche l'installazione di strutture sospese purché **posizionate a un'altezza massima obbligatoria di 5 metri**. Le stesse, qualora insistano sul filo esterno del posteggio, devono invece rispettare le misure definite per le altezze dei fronti: 3 o 5 metri.

Se le strutture sospese sono realizzate con travi americane, devono essere sempre rivestite e non riconoscibili anche se arretrate.

Qualora le strutture venissero sospese direttamente o utilizzando le travi, poste a 6 metri da terra, dovranno essere utilizzati cavi o altri elementi con diametro contenuto al massimo – compatibilmente con le regole di sicurezza – e distribuiti in modo da non creare una barriera visiva al di sopra dell'altezza massima consentita (5 metri).

**In nessun caso possono essere sospesi elementi grafici o di comunicazione il cui filo superiore ecceda l'altezza massima di 5 metri.**

#### 5. SCADENZE

Indipendentemente dalle dimensioni del posteggio, il progetto di allestimento e la documentazione, relativa ai materiali utilizzati per la realizzazione del posteggio dovranno essere caricati sul Portale Espositore di FieraMilano, sezione Progetto di allestimento, dove saranno esaminati, per quanto di pertinenza dall'Organizzatore e dal Customer Service competente in base al posteggio assegnato entro il **14 febbraio 2022**.

#### 6. CONTATTI

Per informazioni circa la progettazione degli spazi

Ufficio Tecnico

Tel. + 39 02 725941

progetti@salonemilano.it

**FIERAMILANO:** per informazioni circa le caratteristiche dei padiglioni, sopralluoghi, normative in tema di allestimento posteggi e problematiche di appendimento

Customer Service Est

Padiglioni 1,3,2,4 e padiglioni 5,7, 6,10

Tel. +39 02 4997 7348/7266 /7528 /7882, isaloni@customerservice.fieramilano.it

Padiglioni 8,12,16,20

Tel. +39 02 4997 6859/6882, isaloni@customerservice.fieramilano.it

Customer Service Ovest

Padiglioni 9-11 14-18 13-15 22-24

Tel +39 02 4997 7125/7306, isaloni@customerservice.fieramilano.it

Servizio Safety Mostre

Tel. +39 02 4997 7983/76412/76712/76666, sicurezza.mostra@fieramilano.it

Servizio Appendimenti

Tel. +39 02 4997 6393/6395/6844/6845, ufficioappendimenti@fieramilano.it

Field Operation

Tel. +39 02 4997 7951/6347/6296, gestione.quartiere@fieramilano.it